



Toutes les mesures sont exprimées en cm.

Caractéristiques

Filtre à particules fines	Oui
Poêle à convection	Oui
Poêle étanche	Oui
Matériaux	Acier
Couleur	Noir / Gris
Combustible	Bois non traité
Taille recommandée des buches	25 cm
Taille maximale des buches	32 cm
Surface de chauffe *	de 50 à 120 m ²
Volume de chauffe *	de 120 à 320 m ³
Vitre ronde	Oui
Réglage air primaire	Oui
Réglage air secondaire	Oui

Poids / Dimensions

Poids	100 kg
Profondeur totale	56 cm
Largeur avec grilles	65 cm
Hauteur avec support	***
Diamètre buse de raccordement	120 mm
Diamètre conduit de fumée	150 mm
Diamètre arrivée d'air extérieur	100 mm

Installation

Tirage	12 Pa
Distance sécurité arrière	60 cm
Distance sécurité latérale	40 cm

Performances

Puissance nominale / maximale	6 / 8 Kw	
Rendement énergétique	77 %	✓
Emission de CO ₂	0,09 %	✓
Emission de particules fines par Nm ³	0,035 g	✓
Température maximale des fumées	315 °C	

Garantie / Normes

Garantie **	4 ans	
Norme CE	EN-13240	
Indice Performance Environnementale	0,64	✓
CITE 2019	Oui	
Maison RT2012 et BBC	Oui	
BImSchV 2 (Allemagne)	Oui	

* La surface de chauffe et le volume de chauffe communiqué dépendent de la situation géographique, de la qualité de l'isolation et de l'agencement intérieur du lieu d'installation.

** Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (joint, vitre, diffuseur céramique et filtre à particules), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.

*** La hauteur du support dépend du modèle choisi.