



Toutes les mesures sont exprimées en cm.

Caractéristiques

Filtre à particules fines	Oui
Poêle à convection	Oui
Poêle étanche	Oui
Matériaux	Acier
Couleur	Noir / Gris
Combustible	Bois non traité
Taille recommandée des buches	40 cm
Taille maximale des buches	50 cm
Surface de chauffe *	de 85 à 200 m2
Volume de chauffe *	De 210 à 500 m3
Vitre ronde	Oui
Réglage air primaire	Oui
Réglage air secondaire	Oui

Poids / Dimensions

Poids	120 kg
Profondeur totale	74 cm
Largeur avec grilles	65 cm
Hauteur avec support	***
Diamètre buse de raccordement	120 mm
Diamètre conduit de fumée	150 mm
Diamètre arrivée d'air extérieur	100 mm

Installation

Tirage	12 Pa
Distance sécurité arrière	60 cm
Distance sécurité latérale	40 cm

Performances

Puissance nominale / maximale	10 / 14 Kw	
Rendement énergétique	76,3 %	
Émission de particules par Nm3	31 mg	
Monoxyde de carbone par Nm3	954 mg	
Oxyde Azote par Nm3	134 mg	
Température maximale des fumées	315 °C	

Garantie / Normes

Garantie **	2 ans
Norme CE	EN-13240
Indice Performance Environnementale	0,51
CITE 2019	Oui
Maison RT2012 et BBC	Oui

* La surface de chauffe et le volume de chauffe communiqué dépendent de la situation géographique, de la qualité de l'isolation et de l'agencement intérieur du lieu d'installation.

** La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (joint, vitre, diffuseur céramique), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.