





Caractéristiques	Buly 1 Filtre Eau	Buly 2 Filtre Eau	Buly 3 Filtre Eau
Taille recommandée des bûches	25 cm	40 cm	50 cm
Taille maximale des bûches	32 cm	50 cm	68 cm
Surface de chauffe *	de 50 à 120 m <sup>2</sup>	de 85 à 200 m <sup>2</sup>	de 120 à 280 m <sup>2</sup>
Volume de chauffe *	de 120 à 320 m <sup>3</sup>	de 210 à 500 m <sup>3</sup>	de 300 à 700 m <sup>3</sup>

Dimensions			
Profondeur totale	56 cm	74 cm	92 cm
Diamètre de la buse de raccordement	120 mm	120 mm	150 mm
Diamètre du conduit de cheminée	150 mm	150 mm	150 mm
Diamètre d'arrivée d'air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm

Performances			
Puissance nominale / maximale	7/9 Kw	10/13 Kw	14/17 Kw
Puissance Eau	4,5 Kw	4,7 Kw	5 Kw
Rendement énergétique	78,8 % ✓	79,2 % ✓	79,7 % ✓
Emission de CO2	0,09 % ✓	0,08 % ✓	0,07 % ✓
Emission de particules fines par Nm <sup>3</sup>	0,031 g ✓	0,035 g ✓	0,040 g ✓
Tirage	12 Pa	12 Pa	12 Pa

Garantie / Normes			
Garantie **	4 ans		
Norme CE	EN-13240		
Indice Performance Environnementale	0,61 ✓	0,54 ✓	0,47 ✓
CITE 2019	Oui	Oui	Oui
Maison RT2012 et BBC	Oui	Oui	Oui
BImSchV 2 (Allemagne)	Oui	Oui	Oui



\* La surface de chauffe et le volume de chauffe communiqué dépendent de la situation géographique, de la qualité de l'isolation et de l'agencement intérieur du lieu d'installation.

\*\* Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (joint, vitre, diffuseur céramique et filtre à particules), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.