



Caractéristiques	Buly 1 Filtre	Buly 2 Filtre	Buly 3 Filtre
Taille recommandée des bûches	25 cm	40 cm	50 cm
Taille maximale des buches	32 cm	50 cm	68 cm
Surface de chauffe *	de 50 à 120 m <sup>2</sup>	de 85 à 200 m <sup>2</sup>	de 120 à 280 m <sup>2</sup>
Volume de chauffe *	de 120 à 320 m <sup>3</sup>	de 210 à 500 m <sup>3</sup>	de 300 à 700 m <sup>3</sup>

Dimensions			
Profondeur totale	56 cm	74 cm	92 cm
Diamètre de la buse de raccordement	120 mm	120 mm	150 mm
Diamètre du conduit de cheminée	150 mm	150 mm	150 mm
Diamètre d'arrivée d'air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm

Performances			
Puissance nominale / maximale	6 / 8 Kw	10 / 14 Kw	14 / 19 Kw
Rendement énergétique	77,0 %	76,3 %	75,7 %
Emission de particules par Nm <sup>3</sup>	35 mg	31 mg	26 mg
Monoxyde de carbone par Nm <sup>3</sup>	1155 mg	954 mg	754 mg
Oxyde Azote par Nm <sup>3</sup>	113 mg	134 mg	156 mg
Tirage	12 Pa	12 Pa	12 Pa

Garantie / Normes			
Garantie **		2 ans	
Norme CE		EN-13240	
Indice Performance Environnementale	0,64	0,51	0,45
Maison RT2012 et BBC	Oui	Oui	Oui

### Filtre à particules



### Vitre ronde



### Poêle étanche



\* La surface de chauffe et le volume de chauffe communiqué dépendent de la situation géographique, de la qualité de l'isolation et de l'agencement intérieur du lieu d'installation.

\*\* La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (joint, vitre, diffuseur céramique), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.